




JSTKB-注塑网纹通孔式



公制尺寸(单位:毫米 mm)

螺纹规格	螺母类型	螺纹代码	长度“L”±0.13 (长度代码以毫米为单位)								E 参考	小径最小/最大
	黄铜		3	4	6	8	10	12	15	18		
M3 x 0.5	JSTKB	M3	3	4	6	8	10	12	15	18	4.78	2.47 / 2.59
M4 x 0.7	JSTKB	M4	3	4	6	8	10	12	15	18	6.35	3.25 / 3.42
M5 x 0.8	JSTKB	M5	3	4	6	8	10	12	15	18	7.13	4.15 / 4.34

英制尺寸(单位:英寸 in)

螺纹规格	螺母类型	螺纹代码	长度“L”±.005 (长度代码以 1/32 英寸为单位)								E 参考	小径最小/最大
	黄铜		.125	.187	.250	.312	.375	.500	.825	.750		
4#-40	JSTKB	440	4	6	8	10	12	16	20	24	.188	.086 / .0939
6#-32	JSTKB	632	4	6	8	10	12	16	20	24	.219	.105 / .114
8#-32	JSTKB	832	4	6	8	10	12	16	20	24	.250	.131 / .139
10#-32	JSTKB	032	4	6	8	10	12	16	20	24	.281	.157 / .164